

AC Įkrovimo stotelė

AC lizdo versija



Su integruotu Type 2 kabeliu



- Paprastas valdymas ir instaliavimas
- Universalus stotelės galingumas 3,6/7,2/11/22 kW
- Reguliuojama srovė (6~32 A)
- Dinaminio galios valdymo funkcija
- B tipo RCD apsauga
- 3,8 colio LCD ekranas
- WIFI / Bluetooth / LAN komunikacija
- OCPP funkcionalumas
- Liečiamas mygtukas stotelės valdymui
- MID matuoklis (pasirinktinai)
- 4G modulis (pasirinktinai)
- Galios balansavimas (pasirinktinai)



Specifikacijos

AC maitinimo šaltinis	1P + N + PE 3P + N + PE
Nominali galia	3,6 kW - 7.4kW / 11kW - 22kW
Nominali įtampa	AC 230V, 50/60Hz AC 400V, 50/60Hz
Nominali srovė	16A 32A
Įkrovimo būdas	Mode 3
Lizdas / Kištukas	Type 2 lizdas Type 2 kabelis (5m)
Įkrovimo valdymas	Išmaniojo telefono APP valdymas / bakstelėjimo kortelės valdymas RFID / prijungimas ir įkrovimas
Ekranas	3,5 colio LCD ekranas
Indikatoriaus lemputė	4 LED lemputės
Komunikacijos sąsaja	WiFi/BT, 4G, LAN
Ryšys	OCPP 1.6J
Saugumo apsauga	Apsauga nuo per didelės srovės, nuo per didelės įtampos, apsauga nuo per mažos įtampos, apsauga nuo perkaitimo, nuo nuotėkio, neprijungto PE įžeminimo apsauga ir kt.
Srovės nuotėkio apsauga	Type B RCD (AC 30mA + DC 6mA)
Aukštis virš jūros lygio	2000 m
Laikymo temperatūra	-40~75°C
Darbinė temperatūra	-25-55°C
Santykinė drėgmė	95% RH, nėra vandens lašelių kondensacijos
Vibracija	0.5G, nėra ūmios vibracijos ir smūgių
Montavimo vieta	Viduje arba lauke
Montavimas	Montuojamas prie sienos arba ant stulpo (stulpas pasirinktinai)
IP Indeksas	IP55
IK Indeksas	IK10
Sertifikatas	CE