

Specifikacijos

Išmatavimai
mm



Techniniai

Bendra

Išmatavimai (mm): i: 256 x p: 193 x a: 106
Darbinė temperatūra: - 30°C to + 40°C
Svoris: 1.5 kg

Įkrovimas

Įkrovimo galia: 1.4 - 22 kW
6A 1 fazė - 32A 3 fazės (automatiškai koreguojamas atsižvelgiant į turimą pajėgumą)
Iki 7.36kW - 32A 1 fazė
Iki 22kW - 32A 3 fazės (TN grid)
Fazių skaičius: 1 ir 3 (visiškai dinamiškas)
Jungtis: Type 2, Female (IEC62196-2)
Įtampa: 230V / 400V AC (+ -10%)
Galios balansavimas iki 101 vnt. įkroviklių
Apkrovos ir fazių balansavimas veikia be interneto „offline“
Automatinis įkrovimo jungties užraktas
Įmontuotas energijos skaitiklis

Ryšys

Įmontuotas 4G / GPRS
WiFi 2.4 GHz b / g / n ryšys
Valdykite įkrovimą su Easee aplikacija
RFID / NFC skaitiklis
OCPP 1.6

Sensoriai ir indikatoriai

Šviesos juostelė, rodanti įkroviklio būseną
Liečiamas mygtukas rankiniam reguliavimui
Šviesumo valdymo jutiklis
Temperatūros jutikliai visuose pagrindiniuose kontaktuose

Splavos



Saugumas

Apsauga

Integruota B tipo apsauga nuo įžeminimo (30mA AC / 6mA DC)
IP54 / IK10 / UL94
Atsparus UV spinduliams
Izoliacijos klasė: II
Viršįtampio III kategorija (4,5kV AC and 6kV impulsinės izoliacijos tolerancija)

Apsauga nuo vagių

Elektroniką galima išjungti ir sekti vagystės atveju.
Elektronika gali būti visam laikui užrakinta naudojant spyną (nematoma).
Įkrovimo kabelį galima visam laikui užrakinti įkrovimo stotelėje.

Atitinka šiuos standartus

EN/IEC 61000-6-2 (2005)
EN/IEC 61000-6-3 (2007 / 2011)
EN/IEC 61000-32 (2014)
EN/IEC 61000-3-3 (2013)
EN/IEC 60529-1 (1999 / 2013)
EN/IEC 60950-1 (2009 / 2013)
EN/IEC 62955 (2018)
EN/IEC 61009 (2010 / 2012 / 2013)
EN/IEC 60950-22 (2005)
EN/IEC 61851-1 (2010 / 2017)
EN/IEC 61851-22 (2001)
EN/IEC 62196-1 (2014)
EN/IEC 62196-2 (2017)
Radijo įrangos direktyva 2014/ 53/EU
ROHS direktyva 2011 /65/EU
CE ženklintas

Montavimas


Elektros tinklai ir saugikliai

Elektros tinklas: TN, IT and TT (aptinkamas automatiškai)
Elektros saugiklis: Max 32A, taip pat, reikalinga integruota A tipo apsauga prie elektros tinklo automatinio atjungėjo


Integruota grandinė galinėje plokštėje

Kabelio skerspjūvio plotas: 1.5-10 mm²
Kabelio diametras: 8-22 mm
Kontakto priveržimo jėga: 5 Nm
Kabelio izoliacijos nuėmimas: 12 mm


Produktas



Galinė plokštė



Įkroviklis



Dangtelis